

ANORI Mono-2



- **Capacidades disponibles frío y calor:** conjuntos desde 2,7 a 7,2 kW.
- **Máxima eficiencia:** SEER desde 6,1 a 6,8 (A++) y SCOP de 4 (A+).
- **Amplio rango de trabajo:** desde -15 °C (temperatura exterior) en calefacción y hasta + 49 °C (temperatura exterior) en refrigeración.
- **Diseño de la unidad interior totalmente renovado** más compacto y elegante con superficies en blanco mate, pensado para facilitar los trabajos de instalación y mantenimiento.
- **Módulo wifi opcional:** control remoto e intuitivo desde App My BAXI AC.



Incluido



Conjuntos		JSG25	JSG35	JSG50	JSG70
Tipo		DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Capacidad refrigeración nom. (mín.-máx.)	kW	2,65 (0,6-3,1)	3,5 (0,8-3,8)	5,3 (1,3-5,7)	7,2 (1,8-7,3)
Capacidad calefacción nom. (mín.-máx.)	kW	2,7 (0,8-3,4)	3,8 (1-4,1)	5,3 (1,3-5,5)	7,2 (1,8-7,4)
SEER/SCOP		6,5/4	6,2/4	6,8/4	6,1/4
Clasificación energética refrigeración / calefacción		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Potencia absorbida refrigeración nom. (mín.-máx.)	kW	0,81 (0,1-1,6)	1,18 (0,1-1,4)	1,65 (0,3-2,1)	2,3 (0,3-3,4)
Potencia absorbida calor nom. (mín.-máx.)	kW	0,72 (0,3-1,5)	1,1 (0,3-1,4)	1,47 (0,2-1,8)	2,3 (0,3-3,4)
Máxima potencia absorbida	kW	1,6	1,9	2,4	3,4
Máxima corriente absorbida	A	8,5	9,5	12	16
Alimentación	V~, Hz, N° fases	220 v-240 v, 50, 1	220 v-240 v, 50, 1	220 v-240 v, 50, 1	220 v-240 v, 50, 1
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	"/mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	1/2"/12,7	5/8"/15,88
Unidad interna		JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50	JSGNW70
Cables de interconexión		4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T
Dimensiones unidad interior ancho x alto x fondo	mm	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	940 x 316 x 224	1132 x 330 x 232
Peso unidad interior	kg	7,5	8	11	13
Caudal de aire	m³/h	600	600	850	1310
Presión sonora interior min/máx	dB(A)	24/42	24/44	27/49	28/52
Potencia sonora	dB(A)	53	53	59	64
Unidad externa		LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Cables de alimentación		2 x 1,5 + T	2 x 1,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
Dimensiones unidad exterior ancho x alto x fondo	mm	649 x 450 x 232	708 x 530 x 258	785 x 548 x 281	890 x 695 x 319
Peso unidad exterior	kg	18,5	21	27	31,5
Potencia sonora	dB(A)	61	62	62	63
Tipo gas refrigerante	PCA	R32 (675)			
Carga refrigerante R32	kg	0,57	0,54	0,82	1,3
tCO ₂ equivalente		0,384	0,364	0,554	0,878
Carga de refrigerante para	m	7	7	7	7
Carga adicional	g/m	15	20	30	30
Máxima presión de descarga	MPa	4,3 (43)	4,3 (43)	4,3 (43)	4,3 (43)
Máxima presión aspiración	MPa	2,5 (25)	2,5 (25)	2,5 (25)	2,5 (25)
Longitud máxima de tubería (L)	m	20	20	25	25
Máxima diferencia de altura (H)	m	10	10	15	15

NOTAS: Capacidades medidas en las siguientes condiciones: Modo refrigeración: temperatura interior 27 °C BS, 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20 °C BS; temperatura exterior 7 °C BS, 6 °C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta. SEER/SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.

	LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
A (mm)	480	480	545	540
B (mm)	253	283	315	335

