

Tabla resumen calderas de gas

CALDERAS MURALES DE CONDENSACIÓN



			PLATINUM MAX iPLUS				PLATINUM iPLUS			PLATINUM DUO iPLUS	PLATINUM COMBI iPLUS		
Modelos			24/24F	30/30F	35/35F	40/40F	24 AF	28 AF	32 AF	35 AIFM	24 AIFM	28 AIFM	32 AIFM
Servicios			Calefacción y ACS instantánea				Calefacción y ACS con acumulador externo opcional			Calefacción y ACS con acumulador externo incorporado de 45 litros	Calefacción y ACS con acumulador incorporado de 80 litros		
Clase de eficiencia en calefacción			A (**)	A (**)	A (**)	A (**)	A (**)	A (**)	A (**)	A (**)	A (**)	A (**)	A (**)
Clase de eficiencia en ACS			A	A	A	A	-	-	-	A	A	A	A
Perfil de demanda en ACS			XL	XXL	XXL	XXL	-	-	-	XL	XL	XL	XL
Potencia térmica nominal. Calefacción 80/60 °C (kW)			20	24	32	32	24	28	32	32	24	28	32
Potencia térmica nominal. Calefacción 50/30 °C (kW)			21,6	26,1	34,9	34,9	26,1	30,6	34,9	34,9	26,1	30,6	34,9
Potencia térmica reducida. Calefacción 80/60 °C (kW)			2,4	3	3,5	3,9	2,8	3,2	3,5	3,5	2,8	3,2	3,5
Potencia térmica nominal ACS (kW)			24	30	35	39	-	-	-	35	28	32	35
Producción instantánea en ACS ΔT = 25 °C (l/min)			13,8	17,2	20,1	22,4	-	-	-	19,5	16,1	18,4	20,1
Ratio máximo de modulación			1:10				1:10			1:10	1:10		
(*) Necesidades de ACS													
Vivienda de < 70 m²	Nº personas	Confort											
	Desde	Estándar	x										
+ +	Hasta	Ideal		x									
Vivienda de 70 a 120 m²	Desde	Estándar	x										
	Hasta	Ideal		x									
+ +	Desde	Estándar		x		x							
		Ideal			x					x			
Vivienda de 120 a 200 m²	Hasta	Estándar		x									
	Hasta	Ideal			x	x	x (1)			x			
x2 + +	Desde	Estándar			x		x (1)			x			
		Ideal										x	
Vivienda de 200 a 280 m²	Hasta	Estándar				x		x (1)				x	
	Hasta	Ideal											x
x3 +	Desde	Estándar						x (2)					x
		Ideal											
Vivienda de 280 a 320 m²	Hasta	Estándar							x (2)				
	Hasta	Ideal							x (3)				
Página nº			42	42	42	42	43	43	43	43	43	43	43

Dimensiones (mm)

