

Tabla Resumen

Bombas de calor bibloc



**Platinum BC
Mural iR32**



**Platinum BC
Integra iR32**



**Platinum BC
Mural Hybrid
iR32**

Modelos	4	6	8	10	12	16	4	6	8	10	12	16	12	16
Clase de eficiencia en calefacción a 35 °C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Clase de eficiencia en calefacción a 55 °C	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Clase de eficiencia en ACS	-	-	-	-	-	-	A+/L	A+/L	A+/L	A+/L	A/L	A/L	-	-
Potencia nominal en calefacción 7/35 (kW)	4,3	6,2	8,3	10	12,1	16,9	4,3	6,2	8,3	10	12,1	16,9	12,1	16
Potencia nominal en refrigeración 35/7 (kW)	4,8	7,2	7,3	8,7	10,6	12,4	4,8	7,2	7,3	8,7	10,6	12,4	10,6	12,4
Refrigerante	R32						R32						R32	
Temperatura máxima/mínima de impulsión (°C)	65/7						65/7						65/7	
Depósito de ACS incorporado	-						177 litros						-	
Tipo de protección del depósito de ACS	-						Ánodo de magnesio Protección catódica electrónica como accesorio						-	
Vaso de expansión (l)	8						8						8	
Compatibilidad con BAXI Connect	Sí						Sí						Sí	
Numero de zonas que se pueden controlar (se requiere de accesorios)	5						5						5	

Bombas de calor monobloc



**Iridium
BAXI Connect**



**Iridium
Mural**



**Iridium
Integra**



**Platinum BC Plus
Monobloc 2 BAXI Connect**

Modelos	4	6	9	12	14	4	6	9	12	14	4	6	9	12	14	4	6	8	10	12	16
Clase de eficiencia en calefacción a 35 °C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Clase de eficiencia en calefacción a 55 °C	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Potencia nominal/máxima calefacción 7/35 (kW)	4,4/ 6,9	6,3/ 7,7	8,5/ 11	11,5/ 14,7	13,5/ 16,9	4,4/ 6,9	6,3/ 7,7	8,5/ 11	11,5/ 14,7	13,5/ 16,9	4,4/ 6,9	6,3/ 7,7	8,5/ 11	11,5/ 14,7	13,5/ 16,9	4,2	6,3	8,4	10	12,1	15,9
Potencia nominal/máxima refrigeración 35/7 (kW)	4,4/ 5,3	6,1/ 7,1	8/ 9,2	11,5/ 12	13,5/ 14,3	4,4/ 5,3	6,1/ 7,1	8/ 9,2	11,5/ 12	13,5/ 14,3	4,4/ 5,3	6,1/ 7,1	8/ 9,2	11,5/ 12	13,5/ 14,3	4,83	4,9	8,4	10	11,8	15,4
Refrigerante	R290					R290					R290					R32					
Temperatura máxima/mínima de impulsión (°C)	75/5					75/5					75/5					65/5					
Clase de eficiencia en ACS	-					-					A++/L					-					
Depósito de ACS incorporado	-					-					177 litros					-					
Tipo de protección del depósito de ACS	-					-					Ánodo de magnesio Protección catódica electrónica como accesorio					-					
Vaso de expansión (l)	8					8					8					8					
Numero de zonas que se pueden controlar (se requiere de accesorios)	6					6					6					6					