

Serie 5 vertical

C/M-L



- Fabricados en **acero esmaltado** y protegidos con ánodo de magnesio.
- Adecuados como apoyo térmico en **instalaciones solares** con producción de ACS.
- **Garantía** comercial de la cuba de 5 años.
- Sistema **"Ohmic protection"**, que incrementa la eficiencia del ánodo y aumenta hasta un 50 % su vida útil.
- Calentamiento a través de **resistencia eléctrica** en el interior de la cuba.
- **Piloto luminoso** indicador de funcionamiento de la resistencia eléctrica.
- **Válvula de seguridad** contra sobrepresiones tarada a 9 bar.
- **Resistencia calefactora blindada** con doble termostato: de regulación y de seguridad.
- **Termostato** de regulación externo.
- **Manguitos aislantes electrolíticos**, para incrementar su protección contra la corrosión.
- **Difusor de acero inoxidable** en la entrada, que incrementa la estratificación y maximiza el volumen de agua caliente.
- **Aislamiento de poliuretano** al agua sin CFC (clorofluorcarburos) y sin HCFC (hidrofluorcarburos), que minimizan el posible impacto medioambiental.



- Grado de protección eléctrica IP24.

		V530	V550	V580	V510
Volumen de ACS	l	30	50	80	100
Potencia	W	1200	1200	1200	1500
Clase eficiencia energética ACS/Perfil dem.		C/S	C/M	C/L	C/L
Peso neto aproximado	kg	13,5	16	21	25
Unidades / palet	Ud	18	12	8	8
Forma de suministro		En 1 bulto, montado y con accesorios de fijación			
A	mm	623	610	854	1018
B	mm	338	433	433	433
C	mm	423	380	585	785
D	mm	350	451	451	451
E	mm	86	165	165	165
F	mm	100/320	100/320	100/320	100/320
G	mm	240/272	240/272	240/272	240/272
H	mm	100	100	100	100
Conexiones		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

